

軸・Rピン規格一覧


■ 軸の形状

シャフト寸法詳細	適用機種
φ6 パイプ スチール 	TR-O1912(L) TR-P2015
φ8 パイプ スチール 	TR-R2512(L) TR-AL4515F TR-A2812(T,L) TR-PA4023 TR-J3212(L) TR-PA4023F TR-P3018 TR-PA5028 TR-P4023 TR-PA5028F TR-AL3815 TR-PA5730 TR-AL3815F TR-PA5730F TR-AL4515 ※フック付(F)の場合はメッキ仕様となります。
φ12 パイプ スチール 	TR-B3812(T,L) TR-C5714 TR-B3816(T,L) TR-S5721(L) TR-B3823(T,L) TR-D5726(L) TR-N4214(T,L) TR-F6023(L) TR-N4235(T,L) TR-FH6023(L) TR-K4816(T,L) TR-TC900 TR-K4823 TR-P5028 TR-K4835(T,L) TR-P5730 TR-L5016
φ17 パイプ スチール 	TR-E5723 TR-EM5726 TR-G6032
φ6 パイプ ステンレス 両ピン 	TR-SUS1912
φ12 パイプ ステンレス 両ピン 	TR-SUS3810 TR-SUS6015 TR-SUS6020
φ5 丸棒 スチール 	TR-X1210L ※軸はメッキ仕様となります。

シャフト寸法詳細	適用機種
φ12 丸棒 スチール 	オプション扱い
φ15 丸棒 スチール 	TR-V5721(L) TR-M6023(L) TR-Q6032(L)
φ17 丸棒 スチール 	オプション扱い
φ20 丸棒 スチール 	TR-GX6032 TR-H7642 TR-H8942

※低床タイプは(T)、L型タイプは(L)となります。

■ Rピンの形状



※軸径φ6以下のコンベヤは針金止め場合があります。

シャフト径	L	D
φ6	21.2	1.2
φ8	31.2	1.6
φ12	42.7	1.8
φ15	54.7	2.0
φ17	54.7	2.0
φ20	54.7	2.0
φ6(SUS)	21.2	1.2
φ12(SUS)	35.7	16

